



OWATROL® DECK CLEANER

RENSER OG LYSNER

Produktbeskrivelse	OWATROL® DECK CLEANER er et kraftfuldt rensemiddel som lysner og fjerner indgroet overfladesnavs imens det tilfører et nyt lyst og levende udtryk til glasfiber og gråt vejrbidt marinetræ, som teak og mahogni. I modsætning til afblegning med/eller klorbaserede rensemidler, skader OWATROL® DECK CLEANER ikke træets fibre.
Produktegenskaber	<ul style="list-style-type: none">• Plejer og lysner al gråt, vejrbidt marinetræ uden afblegning.• Reagerer hurtig og gendanner gråt, vejrbidt marinetræs oprindelige farve indenfor 20 minutter.• Kan bruges på alle træsorter: teak, mahogni, iroko, eg, lærk, gran....• God affedter til tropiske træsorter før påføring af finish.• Fjerner al slags smuds der kan tilskrives vejrliget, -skimmelsvamp, forurening....• Genskaber tabt glans på plast og GRP som er forsvundet grundet vejrliget og solens stråler.• Fjerner rust pletter.• Neutraliserer overflader som er blevet strippet eller rengjort med OWATROL® MARINE STRIP* eller OWATROL® DEEP CLEANER*.• Sikker at bruge – harmløs mod planter og buske.• Biologisk nedbrydelig – indeholder ikke terpentin eller klor – rengøres med vand.
Anvendelsesområder	<ul style="list-style-type: none">• Kun udendørs.• Fjerner vejrbidte træfibre fra ubehandlet træ – dæk, gelændere...• Horisontale eller vertikale overflader.• Tidligere behandlede overflader af udendørstræ som skal rengøres.• Plast og GRP-overflader – dæk, skrog... <p>** Se "begrænsninger".</p>
Tekniske data	<p>Opløsningsmiddel: Vand. Tørstofindhold: 19% ± 2. Vægtfylde ved 20°C: 1,07 ± 0,05. Beskaffenhed: Gel. Brandfarlig: Ikke klassificeret som brandfarlig. Pakningsstørrelser: 2,5 liter. Farve og lugt: Blå, frisk sæbe lugt. VOC: Ikke anvendelig.</p>
Påføringsværktøj	<ul style="list-style-type: none">• Blød pensel.• Stive hår/nylon børste.• Højtryksrensere.
Anbefalinger før påføring	<ul style="list-style-type: none">• Brug kemisk resistente handsker, sikkerhedsbriller og beskyttelsesdragt.• Ryst beholderen godt før brug.• Dæk områder som ikke ønskes behandlet.• Gennemvæd nærtstående planter og buske.• Påfør ved temperaturer mellem 5°C og 35°C. Påfør ikke på varme overflader, da produktet vil tørre for hurtigt.• Ved rensning af vertikale overflader, arbejd fra bund til top for at undgå striber.
Påføring	<p>FORSIGTIG: Vær forsigtig når du går på våde overflader under påføring. Våde overflader kan være glatte. OWATROL® DECK CLEANER kan dæmpe glansen på malede overflader og noget metal, hvis det sidder for længe. Vask hurtigt af med vand eller tør af med en våd klud.</p> <p>Træ:</p> <ul style="list-style-type: none">• Gennemvæd overfladen med frisk rent vand.• Påfør OWATROL® DECK CLEANER med en syntetisk børste eller rulle (medium eller lang luv).• Skrub overfladen med en stiv nylon/syntetisk børste.• Lad det sidde i omkring 10-20 minutter. Hvis overfladen begynder at tørre, fugtiggør med en vandforstøver.• Skrub overfladen imens der skylles med vand eller brug en højtryksrenser (maks. 60 bar).• Hvis nødvendigt, gentag processen.• Lad overfladen tørre i 48 timer, eller indtil at træets fugtighedsindhold er lavt nok til at påføre det valgte finish.

	<p><u>Plast eller GRP:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Gennemvæd overfladen med frisk rent vand. • Påfør OWATROL® DECK CLEANER med en pensel. • Lad det virke i 10-20 minutter. • Skrub overfladen med en blød eller medium hård nylon børste. • Skyl med rigelige mængder af frisk rent vand. <p><u>Rust pletter:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Gennemvæd overfladen med frisk rent vand. • Påfør OWATROL® DECK CLEANER med en stiv nylonbørste for at arbejde det ind i rustpletten. • Lad det virke i 10 minutter eller indtil pletten er væk. • Skrub overfladen igen med en stiv nylonbørste. • Skyl med rigelige mængder af frisk rent vand.
Rækkeevne	5 til 10 m ² pr. liter. Den reelle rækkeevne vil variere afhængig af påføringsmetode, sort, tekstur, alder og overfladens porøsitet.
Begrænsninger	Brug ikke på aluminium.
Rengøring	Vand.
Opbevaring	Overskydende OWATROL® DECK CLEANER skal hældes på mindre, lufttætte plast- eller glasbeholdere. Undgå frost og høje temperaturer.
Sikkerhed	<p>Vi gør os umage for at sikre, at informationen i dette tekniske datablad er korrekt. OWATROL INTERNATIONAL er ikke i stand til at garantere resultaterne, da vi ikke har kontrol over og under hvilke omstændigheder vores produkter anvendes. For yderligere information kontakt venligst vores tekniske afdeling via e-mail info@owatrol.com eller den lokale OWATROL agent i dit land. Ovenstående information er korrekt ifølge udstedelsesdatoen. Alle andre OWATROL produkter, der nævnes i dette dokument skal anvendes som beskrevet ifølge instruktionerne på produktets etiket og tekniske datablad.</p> <p>Oplysningerne er alene vejledende, og producenten er ikke ansvarlig for anvendelse af produkter, der ikke er foretaget under hans tilsyn.</p> <p>*Disse produkter er en del af Owatrol sortimentet, se mere på www.owatrol.com eller www.owatrol.dk.</p>
Generel information	<p>Vi henviser til sikkerhedsdatabladet (MSDS) som er tilgængelig på www.owatrol.com og teksten på emballagen.</p> <p>Opbevares utilgængeligt for børn.</p>
Udstedelsesdato	November 2017.

Oplysningerne er alene vejledende, og producenten er ikke ansvarlig for anvendelse af produkter, som ikke er anvendt under producentens tilsyn.

Owatrol Marine
er et varemærke fra



WBK Trading A/S,
Kobbelvænget 74, 2700 Brønshøj,
Tlf. +45 7070 7409,
www.owatrol.dk

Se alle vore løsninger på:
www.owatrol.com